



Научно-производственная фирма
ПОЛИСЕРВИС
Санкт-Петербург, <http://www.nrfpol.ru/>

**Извещатель инфракрасный
пассивный**

ИД-70

Паспорт

Аа2.089.212 ПС

PG РОСС RU.МЛ05.В00488

Заводской номер изделия _____

Дата выпуска изделия _____

Подпись лица, ответственного за приемку изделия _____

М.П.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Извещатель инфракрасный пассивный ИД-70 предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой им зоне и используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений. При работе с извещателем необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации Аа2.089.212 РЭ «Извещатели инфракрасные пассивные ИД».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная дальность действия	70 м
Форма зоны обнаружения.....	коридорная
Размер зоны обнаружения.....	(70х3х2) м
Время готовности извещателя к работе после подачи питания	не более 3 мин
Напряжение питания.....	(+8,0 ÷ +28,0)В
Ток потребления при 12В:	
- в дежурном режиме	не более 12 мА
- в режиме формирования извещений	не более 16 мА
Состояние ключей по ШС1 и ШС2 в дежурном режиме	нормально замкнутое
Рабочий ток электронных ключей.....	не более 130 мА
Рабочее напряжение электронных ключей	не более ±250 В
Сопротивление закрытого ключа	не менее 10 МОм
Сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом
Напряжение изоляции ключей.....	1500 В
Габаритные размеры	200х120х80 мм
Масса, не более.....	0,75 кг
Рабочая температура	(-40 ÷ + 50)°С
Степень защиты оболочки	IP65

3 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

3.1. Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

3.2. Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50...+50°С, относительная влажность воздуха 80% при +15°С.

3.3. Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5...+40°С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25°С.

3.4. Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель ИД-70 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковка 1 шт.
Пример записи при заказе: Извещатель инфракрасный пассивный ИД-70.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

5.1. Извещатель ИД-70 изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-012-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, подпись лиц, ответственных за приёмку и печать – на первой странице настоящего паспорта.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

6.2. Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте <http://www.nfpol.ru/>.