



Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Симметричная конструкция
- Симметричная конструкция

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

Технические данные

Напряжение	6-12 V AC/DC
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Да
Нормально-закр.	Да
Предел прочности	3500 Н
Высота	75 мм
Ширина	20,5 mm
Глубина	28 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Рабочее напряжение, поле допуска 6 В	wie angegeben
Betriebsspannung Toleranzbereich 12 V	wie angegeben
Номинальное сопротивление 6 В	9.1 Ω
Nennwiderstand 12 V	9.1 Ω
AC-Stromaufnahme 6 V	550 mA
AC-Stromaufnahme 12 V	1100 mA
Потребление пост. тока (50% остаточная пульсация) 6В	630 mA
DC-Stromaufnahme(50% Restwelligkeit) 12V	1200 mA
Потребление пост. тока (стабилизированное) 6В	660 mA
Потребление собственного тока при 12 В постоянного тока	1300 mA
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока 6 В	80 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока 12 В	150 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (50% остаточная пульсация) 6 В	80 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (50% остаточная пульсация) 12 В	90 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (стабилизир.) 6 В	10 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (стабилизир.) 12 В	50 Н
	Артикулярный номер
	17-----D11