

#### 4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

**Примечание.** Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

#### 5. Гарантийный талон.

№ п п	Наименование изделия	Кол-во	Сер. номер
1.	Монитор GF-AM190M	1	

Отметка ОТК

\_\_\_\_\_  
(Подпись и дата)

\_\_\_\_\_  
(Дата продажи)

\_\_\_\_\_  
(подпись Продавца)

М.П.

Техническая поддержка: Тел. / Факс: +7(812) 747-3266  
Web: [www.gfcctv.ru](http://www.gfcctv.ru)  
E-mail: [gf@gfcctv.ru](mailto:gf@gfcctv.ru)

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

\_\_\_\_\_  
(подпись Покупателя)

#### 6. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

**Giraffe®**

**Монитор двухканальный  
цветной жидкокристаллический  
со светодиодной (LED) подсветкой**

**GF-AM190M**

Паспорт



## 1. Назначение.

Цветной двухканальный жидкокристаллический (TFT LCD) монитор GF-AM190M (далее монитор) предназначен для формирования телевизионного (ТВ) изображения из поступающего на его вход полного телевизионного сигнала в соответствии с ГОСТ 7845-92 от различных источников (ТВ камеры, видеорегистраторы, видеоманитофоны и т.п.) и отображения на его экране для просмотра.

Монитор выполнен в пластиковом корпусе со встроенным громкоговорителем для прослушивания звукового сопровождения при просмотре. Монитор укомплектован пультом опорой для крепления и комплектом соединительных кабелей. Монитор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях.

## 2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон	19" (5:4)
Тип отображающего устройства	LED
Разрешение отображающего устройства	1280x1024
Контрастность	1000:1
Яркость, cd/m <sup>2</sup>	250
Количество оттенков, млн.	16,3
Углы обзора, град.	160/170
Время отклика, ms	5
Режимы отображения	5:4
Телевизионный стандарт	PAL/NTSC
Количество каналов видео и аудио	2/1
Количество входов и выходов видео	HDMI x1, VGA x1, Video In x2 (BNC), Video Out x1 (BNC),
Количество входов и выходов аудио	Audio In x1, Audio R, Audio L
Встроенные динамики, шт / Вт	2 / 2.5
Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания переменного тока, В	220
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50
Габаритные размеры (ширина, длина, высота), мм, не более	480x165x500
Масса, кг, не более	4,55

## 3. Комплект поставки.

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Монитор GF-AM190M | - 1шт. |
| 2. Кабель VGA        |        |
| 3. Кабель питания    | - 1шт. |
| 4. Адаптер           | - 1шт. |
| 5. Кабель аудио      | - 1шт. |
| 6. Паспорт           | - 1шт. |
| 7. Упаковка          | - 1шт. |