



ABR-822HD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гибридный видеорегистратор AHD ABRON ABR-822HD предназначен для работы с видеокамерами формата AHD(1080p/720p), аналоговыми или IP видеокамерами разрешением до 2MP. Имеет возможность подключения микрофонов и записи аудиофайлов, подключения и управления поворотными PTZ - камерами, подключения тревожных датчиков и исполнительных устройств. Работа по сети осуществляется через бесплатное ПО CMS, браузер IE, мобильные приложения для Android/iOS, интегрирован в ПО Линия как IP-устройство. Информация хранится на жёстких дисках, устанавливаемых в видеорегистратор (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

| Модель | | ABR-822HD |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Система | ОС | LINUX |
| Экран | Монитор | 1, 4 или 8 канала |
| | Видео компрессия | H.264 (High Profile) |
| | Разрешение монитора | VGA (1280*1024p); HDMI (1920*1080p) |
| | Качество воспроизведения | 1080p/720p/960H |
| Видео | Воспроизведение видео | Hybrid: 2*1080p/720p/960H@50fps; DVR: 4*1080p@60к/с, 8*720p/960H@200к/с; NVR: 8*720p@200к/с |
| | Гибридный режим | Hybrid: 2канала AHD 1080p + 2 канала IP 1080p; DVR режим: 8 каналов 1080p; NVR режим: 4 канала 1080p или 8 каналов 720p |
| | Детектор движения | 192 (16*12) зон |
| Аудио | Аудио компрессия | G.711A |
| | Режимы записи | Расписание/тревога/детектор движения/время |
| Запись | Запись видео | 1080p@120 к/с; 720p/960H@200 к/с |
| | Поиск видео | время /дата /событие/по каналу |
| Резервное копирование | Резервирование | Сеть, HDD, USB HDD, USB DVD-RW |
| | Сетевые протоколы | DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, etc |
| Сеть | Браузер | Windows IE |
| | CMS | Бесплатная в комплекте |
| | Мобильные платформы | Android/iOS |
| | Видео вход | 8*BNC |
| Интерфейс | Видео выход | 1*VGA,1*HDMI |
| | Аудио вход | 8*RCA |

| | | |
|--------|-----------------|--|
| Другое | Аудио выход | 1*RCA |
| | Тревожный вход | 4 |
| | Тревожный выход | 1 |
| | Сетевой порт | RJ45 10M/100M Ethernet |
| | PTZ управление | 1*RS485; поддержка PTZ протоколов |
| | USB порт | 2*USB 2.0 |
| | HDD | 2*SATA (до 4 Тб) в комплект не входит |
| | Языки | Английский, Русский |
| | Питание | DC12V/4A |
| | Размеры, мм | 350*290*45 |

ОСОБЕННОСТИ

- H.264 High Profile Compression, 8 каналов 1080p/720p/960H
- поддержка Dual stream (главный поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOS
- интеграция с ПО Линия
- бесплатная CMS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности от 10% до 80%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.