



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «МАЯК-12»



Предприятие – изготовитель
ООО НПКФ «Комплектстройсервис»
390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корп.1
Контактный телефон: (4912) 24-92-15
E-mail: info@kssr.ru

1. Назначение

Оповещатель световой «Маяк-12» предназначен для выдачи световых сигналов на охраняемых объектах и подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным, а также для выдачи световых сигналов в других системах оповещения

2. Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	12 \pm 1,8
Номинальный ток потребления, мА	15 \pm 2
Степень защиты оболочкой	IP41
Габаритные размеры, мм	100x100x35
Масса, кг, не более	0,06
Условия эксплуатации:	
диапазон рабочих температур	минус 40...+50
относительная влажность воздуха при +40°C, %, не более	93

3. Подготовка к работе

Подключение оповещателя должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).




Рис.1. Схема подключения

4. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение пяти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения.