



ABR-400HD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гибридный видеорегистратор AHD ABRON ABR-400HD предназначен для работы с видеокамерами формата AHD(720p), аналоговыми или IP видеокамерами разрешением до 2MP. Имеет возможность подключения микрофонов и записи аудиофайлов, подключения и управления поворотными PTZ - камерами. Работа по сети осуществляется через бесплатное ПО CMS, браузер IE, мобильные приложения для Android/iOS, интегрирован в ПО Линия как IP-устройство. Информация хранится на жёстких дисках, устанавливаемых в видеорегистратор (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

Модель	ABR-410HD	
Система	ОС	LINUX
Экран	Монитор	1 или 4 канала
	Видео компрессия	H.264 (High Profile)
Видео	Разрешение монитора	HDMI /VGA (1280*1024)
	Качество воспроизведения	720p/960H/D1
	Воспроизведение видео	1канал 720P@25к/с
	Гибридный режим	Hybrid: 2 канала AHD 720p + 2 канала IP 720p; DVR режим: 4 канала 720p; NVR режим: 8 каналов IP 1080p
Аудио	Детектор движения	192 (16*12) зон
	Аудио компрессия	G.711A
Запись	Режимы записи	Расписание/тревога/детектор движения/время
	Запись видео	720p/960H/D1@100 к/с
Резервное копирование	Поиск видео	время/дата/событие/по каналу
	Резервирование	Сеть, HDD, USB HDD, USB DVD-RW
Сеть	Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, etc
	Браузер	Windows IE
	CMS	Бесплатная в комплекте
Интерфейс	Мобильные платформы	Android/iOS
	Видео вход	4*BNC
	Видео выход	1*VGA, 1*HDMI
	Аудио вход	4*RCA
	Аудио выход	1*RCA
	Тревожный вход	нет
Тревожный выход	нет	

Другое	Сетевой порт	RJ45 10M/100M Ethernet
	PTZ управление	1*RS485; поддержка PTZ протоколов
	USB порт	2*USB 2.0
	HDD	1*SATA (до 4 Тб) в комплект не входит
	Языки	Английский, Русский
	Питание	DC12V/2A
	Размеры, мм	235*200*40

ОСОБЕННОСТИ

- H.264 High Profile Compression, 4 канала 720p/960H/D1
- поддержка Dual stream (главный поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOS
- интеграция с ПО Линия
- бесплатная CMS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0⁰С до 45⁰С и относительной влажности от 10% до 80%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.