

Карт-принтер SMART с модулем дополнительной ламинации

Испытайте идеальный принтер с ламинационным модулем
для пластиковых карт

Защитный ламинационный
слой

Голограмма

УФ панель

Разрешение 300dpi

Контактный чип

Бесконтактный чип

Магнитная полоса

Штрих код

Мгновенное
производство
первой карты

НОВИНКА

Экономия
электро-
энергии

Конкурентная
цена

SMART-LAMINATOR (SMART-SL)

Сферы применения

- Производство карт с увеличенным сроком службы до 3-7 лет
- Пропуска, Удостоверения
- ID-карты
- Карты доступа
- Беджи
- Финансовые карты
- Социальные карты
- Транспортные карты

Отличительные особенности

- Мгновенная печать первой карты за счет быстрого нагрева и увеличенного объема оперативной памяти
- Моментальный нагрев системы, что значительно экономит электроэнергию
- Конкурентная цена
- Модульная конструкция, возможность апгрейда
- Превосходное ламинационное покрытие
- Яркие, контрастные, четкие цветные изображения



Спецификации

Модель	SMART-Ламинатор (SMART-SL)
Печать	
Способ печати	Сублимационный/Термотрансферный
Область печати	В край карты
Разрешение	300 dpi
Двухсторонняя печать	Да
Ламинирование	
Тип ламинирования	Одностороннее или двухстороннее
Типы ламината	0.6mil, 1.0mil, Прозрачный, Голограмма
Карты	
Подача карты	Автоматически
Размер карты	ISO CR-80 (54мм x 86мм)
Толщина карты	0.76мм ~ 1.0мм
Материал пластика	PVC, композитные материалы
Скорость работы принтера	
Одновременный режим (Фронтальная загрузка/Тыльная выгрузка)	
УМСК + ламинация с одной стороны	25 сек. (144 карт/час)
УМСФК + ламинация с одной стороны	30 сек. (120 карт/час)
УМСКК + ламинация с одной стороны	32 сек. (113 карт/час)
Режим карта за картой (Фронтальная загрузка/Фронтальная выгрузка)	
УМСК + ламинация с одной стороны	47 сек. (77 карт/час)
УМСФК + ламинация с одной стороны	53 сек. (68 карт/час)
УМСКК + ламинация с одной стороны	54 сек. (67 карт/час)
Вместимость	
Одновременный режим (Фронтальная загрузка/Тыльная выгрузка)	
Загрузчик	100 карт
Выгрузчик	25 карт
Режим карта за картой (Фронтальная загрузка/Фронтальная выгрузка)	
Загрузчик	100 карт
Выгрузчик	40 карт
Система	
Память	64 Мб
Клавиши управления	2, на передней панели
Поддерживаемые ОС	Windows 2000/2003/XP/Vista/7(32bit,64bit)
Интерфейс	USB, Ethernet (опционально)
Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц
Температура/Влажность	15~35 °C / 20~80%
Размер и вес	
Размер (ШхДхВ)	170мм x 900мм x 195мм
Вес	9.2кг
Кодирование (опционально)	
Магнитная полоса	HiCo, LoCo (ISO 7811), 1,2,3 дорожки
Контактные смарт-карты	ISO 7816 (ID-1)
Бесконтактные смарт-карты	ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693, MIFARE, DESFIRE, iCLASS



«РуссКом - Кард» 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д.2, корп. 5
Телефон/факс: (495) 785-58-11, 785-58-05 info@plasticcards.ru
www.plasticcards.ru www.kartprinter.ru

