



**ABR-801HD**

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гибридный видеореги­стратор AHD ABRON ABR-801HD предназначен для работы с видеокаме­рами формата AHD(1080p/720p), аналоговыми или IP видеокаме­рами разрешением до 2MP. Имеет возможность подключения микро­фонов и записи аудио­файлов, подключения и управления поворотными PTZ-каме­рами, подключения тревожных датчиков и исполнительных устройств. Работа по сети осуществляется через бесплатное ПО CMS, браузер IE, мобильные приложения для Android/iOS, интегрирован в ПО Линия как IP-устройство. Информация хранится на жёстких дисках, устанавливаемых в видеореги­стратор (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

Модель		ABR-801HD
Система	ОС	LINUX
	Экран	Монитор 1, 4 или 8 каналов
Видео	Видео компрессия	H.264 (High Profile)
	Разрешение монитора	VGA (1280x1024)/HDMI (1920x1080)
	Качество воспроизведения	1080N/720P
	Воспроизведение видео	4*1080N@50к/с
	Гибридный режим	Hybrid: 2*AHD 1080N + 2*IP 1080p; DVR режим: 8*1080N; NVR режим: 4*3Mp; 8*1080p
Аудио	Детектор движения	192 (16*12) зон
	Аудио компрессия	G.711A
	Режимы записи	Расписание/тревога/детектор движения/время
Запись	Запись видео	8*1080N/720p@100 к/с
	Поиск видео	время /дата /событие/по каналу
Резервное копирование	Резервирование	Сеть, HDD, USB HDD, USB DVD-RW
	Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, etc
Сеть	Браузер	Windows IE
	CMS	Бесплатная в комплекте
	Мобильные платформы	Android/iOS
Интерфейс	Видео вход	8*BNC

Другое	Видео выход	1*VGA, 1*HDMI
	Аудио вход	4*RCA
	Аудио выход	1*RCA
	Тревожный вход	4
	Тревожный выход	1
	Сетевой порт	RJ45 10M/100M Ethernet
	PTZ управление	1*RS485; поддержка PTZ протоколов
	USB порт	2*USB 2.0
	HDD	1*SATA до 4Тб (WD PURX до 6Тб) в комплект не входит
	Языки	Английский, Русский
	Питание	DC12V/2A
	Размеры, мм	280x230x45

### ОСОБЕННОСТИ

- H.264 High Profile Compression, 8 каналов 1080N/720p
- поддержка Dual stream (главный поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOs
- интеграция с ПО Линия
- бесплатная CMS

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности от 10% до 80%.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.