



ABR-1612HD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гибридный видеорегистратор AHD ABRON ABR-1612HD предназначен для работы с видеосистемами формата AHD(1080p/720p), аналоговыми или IP видеосистемами разрешением до 2MP. Имеет возможность подключения микрофонов и записи аудиофайлов, подключения и управления поворотными PTZ-камерами, подключения тревожных датчиков и исполнительных устройств. Работа по сети осуществляется через бесплатное ПО CMS, браузер IE, мобильные приложения для Android/iOS, интегрирован в ПО Линия как IP-устройство. Информация хранится на жёстких дисках, устанавливаемых в видеорегистратор (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

Модель		ABR-1612HD
Система	ОС	LINUX
	Экран	Монитор 1, 4, 8 или 16 каналов
Видео	Видео компрессия	H.264(High Profile)
	Разрешение монитора	VGA (1280x1024)/HDMI (1920x1080)
	Качество воспроизведения	1080N/720p
	Воспроизведение видео	16*1080N/720p@200к/с
	Гибридный режим	Hybrid: 8*AHD 1080N + 8*IP 960p; DVR: 16*1080N; NVR: 4*5Mp/3Mp; 8*1080p; 16*960p
Аудио	Детектор движения	192 (16*12) зон
	Аудио компрессия	G.711A
	Режимы записи	Расписание/тревога/детектор движения/время
Запись	Запись видео	16*1080N/720p@200к/с
	Поиск видео	время /дата /событие/по каналу
Резервное копирование	Резервирование	Сеть, HDD, USB HDD, USB DVD-RW
	Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, etc
Сеть	Браузер	Windows IE
	CMS	Бесплатная в комплекте
	Мобильные платформы	Android/iOS
	Видео вход	16*BNC
Интерфейс	Видео выход	1*VGA, 1*HDMI
	Аудио вход	6*RCA
	Аудио выход	1*RCA
	Тревожный вход	4
	Тревожный выход	1
	Сетевой порт	RJ45 10M/100M Ethernet
	PTZ управление	1*RS485; поддержка PTZ протоколов

Другое	USB порт	2*USB 2.0
	HDD	2*SATA до 4Тб (WD PURX до 6Тб) в комплект не входит
	Языки	Английский, Русский
	Питание	DC12V/4A
	Размеры(мм)/Вес(г)	350x290x45/1700

ОСОБЕННОСТИ

- H.264 High Profile Compression, 16 каналов 1080N/720p
- поддержка Dualstream (главный поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOS
- интеграция с ПО Линия
- бесплатная CMS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности от 10% до 80%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеосистем.