



ABR-2414HD

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гибридный видеорегистратор AHD ABRON ABR-2414HD предназначен для работы с видеосистемами формата AHD(1080N/720p), аналоговыми или IP видеосистемами.



Модель		ABR-1612HD
Система	ОС	LINUX
	Экран	Монитор 1, 4, 8, 16 и 24 канала
Видео	Видео компрессия	H.264(High Profile)
	Разрешение монитора	VGA (1280x1024)/HDMI (1920x1080)
	Качество воспроизведения	1080N/720p
	Воспроизведение видео	8*1080N/720p@200к/с
	Гибридный режим	Hybrid: 8*1080N/720p/960N x 25к/с + 8*IP 960p x 25к/с; NVR: 16*IP 3MP x 25к/с ; 8*IP 5MP x 25к/с.
Аудио	Детектор движения	192 (16*12) зон
	Аудио компрессия	G.711A
Запись	Режимы записи	Расписание/тревога/детектор движения/время
	Запись видео	24*1080N/720p@600к/с
Резервное копирование	Поиск видео	время /дата /событие/по каналу
	Резервирование	Сеть, HDD, USB HDD, USB DVD-RW
Сеть	Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, etc
	Браузер	Windows IE
	CMS	Бесплатная в комплекте
	Мобильные платформы	Android/iOS
Интерфейс	Видео вход	24*BNC
	Видео выход	1*VGA, 1*HDMI
	Аудио вход	8*RCA
	Аудио выход	1*RCA
	Тревожный вход	16
	Тревожный выход	4
	Сетевой порт	RJ45 10M/100/1000M Ethernet
Другое	PTZ управление	1*RS485; поддержка PTZ протоколов
	USB порт	3*USB2.0
	HDD	4*SATA до 4Тб (WD PURX до 6Тб) в комплект не входит
	Языки	Английский, Русский
	Питание	DC12V/6A
Размеры(мм)/Вес(г)	430x390x65/4000	

### ОСОБЕННОСТИ

- H.264 HighProfileCompression, 24 канала 1080N/720p
- поддержка Dualstream (основной поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOS
- бесплатная CMS

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности от 10% до 80%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеосистем.